

## PRODUKT NOBBNR: 50782813

RAD 1 skjøtebånd er en selvklebende ensidig gummibasert butyl tape.



Bredde/tykkelse: 60 x 0,6 mm. Lengde pr. rulle: 15 m.  
Antall ruller pr. kartong: 5 stk. Antall kartonger pr. pall: 96 kart.

## ANVENDELSESOMRÅDER

Alle typer radon- og fuktsperrer.  
Godkjent som en-trinns tetning iht SINTEF TG 20370 sammen med RAD X radonsperre.

## PÅFØRING

**Overflatebehandling:** Alle overflatene må være rene, tørre og fri for støv, fett og løse materialer. Glatte flater bør renses før påføring.

**Påføring:** Påføres direkte og presses ned mot membran fortrinnsvis med rulle.

Ved temperatur under +5°C, bør tape forvarmes til romtemperatur for riktig vedheft. Pass på å få ut alle eventuelle luftlommer.

**Holdbarhet:** Minst 2 år fra produksjonsdato i henhold til kjølige og tørre lagringsforhold.

**Levetid:** Estimert 50 år.

**Avfallshåndtering:** Produktet er ikke biologisk nedbrytbart, ikke spre det i miljøet etter bruk.

### NØKKELEGENSKAPER

God vedheft til en rekke forskjellige underlag

Utmerket UV-motstand

Løsemiddelfri

Rask, ren og enkel å bruke med lite avfall

Forblir fleksibel gjennom hele levetiden

Gir en vann-og lufttett forsegling

Meget formbar

### Metoder og resultater for testing av RAD1 på RAD X

Egenskaper	Methode EN	Enhet	Resultat
			Fersk material
Skjærstyrke i skjøtene	12317-2:2000	N/50 mm	138