

PRODUKT NOBBNR: 46534600

RAD T er en ekstrudert og selvklebende butyl tetningslist.

ANVENDELSESOMRÅDER

Alle typer radon- og fuktsperrer.




Godkjent som to-trinns tetning iht SINTEF TG 20370 sammen med RAD F radonfug og lim.

PÅFØRING

Påføringstemperatur: høyere enn 5°C.

Påføringsmetode: manuelt direkte fra rullen; applicer RAD T kraftig på en overflate, fjern dekkpapir og trykk den andre overflaten kraftig på butylen.

Påføringsflater: skal være rene, tørre, fett- og støvfri.



FORDELER

Limer kraftigt til de feste byggematerialer

Løsemiddelfri

Tørker ikke ut, bevarer elastisitet

Smitter ikke av på fingre eller monteringsflater

Meget lang holdbarhet

Produktet inneholder ikke skadelige stoffer

DIMENSJONER

Bredde/tykkelse: 30 x 1,5 mm

Lengde pr. rull: 28 m

Antall ruller pr. kartong: 7 stk.

Antall kartonger pr. pall: 48 kart.



SINTEF-godkjent radontape

TEKNISK DATA

Spesialvekt: 1,58 g/cm³

Nål penetrasjon (23°): 75 dm

Temp. bestandighet: -30°C til +70°C

Tørstoffinnhold: >99%

Helsefare: Ingen

Vann absorpsjon: Ubetydelig

Motstand mot UV-lys: Utmerket

EGENSKAPER

Basis råstoff: Butyl gummi

Farge: Sort og grå

Type: Plastikk

Linje motstand: God

Klistreevne:

Førsteklasses festeegenskaper på ABS, akryl, aluminium, glass, betong, polyetylen og polypropylen.

HOLDBARHET

Minst to år fra produksjonsdato under normale lagringsforhold.

